



连续生命特征监测仪
适用于动物

Vet25E

Vet30E

Vet25E 及 Vet30E 马类血压监测仪

SunTech Vet25E & Vet30E 马类血压监测仪采用马类特有的血压算法，此算法是与一所领先的兽医学院联合开发数月的成果。两款监测仪都可准确测量血压，它们适用于处于清醒状态、被注射微量镇静剂或手术室中的动物。除了血压之外，SunTech Vet30E 还可测量温度和脉搏血氧。Vet30E 配有一根矩形温度探针，一个矩形血氧饱和度传感器以及一个 Y 舌型血氧饱和度传感器，该传感器通过患病动物的舌头或嘴唇进行测量。两款监测仪都配有 8 个袖带：1-6 号尺寸用于小动物，另外 2 个大号用于马尾巴。Vet25E 和 Vet30E 都设有小动物和马类模式，因此可用于各种体型的动物（从小猫到克莱兹代尔马）。

Vet25E 和 Vet30E 上的马类特有算法已完成精调，可适应马类和犬类/猫类动物的差异。除了调整血压算法，还增大了心率范围。新测量范围的最小心率更低，达 15 次/分钟，以适应患病马类较低的心率。

配件

SunTech Vet25E 和 Vet30E 防护外壳

可移除式防护外壳有 3 种颜色可选，带有一个便携手柄。



火烈鸟粉



孔雀蓝



树蛙绿

SunTech 兽用袖带



袖带采用柔软材料制成，边角倒圆，提供呵护保护。SunTech Medical 血压袖带采用不同的颜色代码，以便快速选择尺寸；通过范围指示器，可确保袖带尺寸正确、精准贴合。Vet25E 和 Vet30E 附有 1-8 号袖带。SunTech 兽用血压袖带可与其它的兽用血压监测仪配合使用！敬请垂询我们的 SunTech 兽用袖带转换套件。



技术规格

规格	Vet25E	Vet30E
收缩压	40 至 265 mmHg	40 至 265 mmHg
舒张压	20 至 200 mmHg	20 至 200 mmHg
平均动脉压	27 至 222 mmHg	27 至 222 mmHg
心率		
马类	15 至 150 BPM	15 至 150 BPM
猫类	25 至 300 BPM	25 至 300 BPM
设备重量	2.1 磅 (带电池) 953 克 (带电池)	2.65 磅 (带电池) 1202 克 (带电池)
尺寸	6.25" x 5" x 5.25" 15.9 cm x 12.7 cm x 13.3 cm	6.25" x 5" x 5.25" 15.9 cm x 12.7 cm x 13.3 cm
质保	2 年, 监测仪 90 天, 袖带/软管	2 年, 监测仪 90 天, 袖带/软管 1 年, AccuVet配件 6 个月, Masimo配件
温度传感器		YSI 400 兼容型
温度范围		0°C 至 50°C
血氧饱和度选件		Masimo™ 或 AccuVet

Vet30E 技术规格

Accuvet

温度范围	0°C 至 50°C
温度准确性	±0.1°C 加上温度传感器公差
温度传感器	YSI 400 兼容型
血氧饱和度范围	0-99% 功能性血氧饱和度
血氧饱和度准确性	70-99% 时为 ±2，低于 70% 时未载明
脉搏率范围	18-400 BPM
脉搏率准确性	±2% 或 2 BPM，以较大值为准

Masimo™

血氧饱和度范围	0-100%
血氧饱和度准确性	不动时为 ±2%，低供血时为 ±3%
脉搏率范围	0-239 BPM
脉搏率准确性	不动时为 ±3% BPM

SUNTECH

专注开发世界级血压技术 30 余年，我们坚信自己不会漏测一次跳动——因此您也不会。这就是我们的传承。这就是 SunTech Medical。这就是临床级别的差异。



SunTech Medical, Inc.
5827 S Miami Blvd, Suite 100
Morrisville, NC 27560-8394, USA
电话： + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
传真： +1.919.654.2301
SunTechMed.com

顺泰医疗器材（深圳）有限公司
中国广东省深圳龙华区观澜大和社区环观南路 105
号 15 幢 2-3 楼邮编 518110
电话： + 86.755.29588810
+ 86.755.29588986 (销售)
+ 86.755.29588665 (维修)
传真： + 86.755.29588829
SunTechMed.com.CN

