



 SunTech® *Tango* M2
STRESS BP



Moniteur de pression artérielle automatique

pour épreuves d'effort cardiaque

SunTech Tango M2

Avec nos produits de surveillance de la pression artérielle (PA) pendant un effort cardiaque, vous avez la garantie que les mouvements du patient, les vibrations mécaniques et la variabilité observateur ne perturbent pas la précision de lecture. Vous pouvez donc vous concentrer sur l'essentiel - votre patient.

La fiabilité des moniteurs PA Tango M2 vous permet de vous concentrer sur votre patient, qu'il réalise une épreuve d'effort sur un tapis roulant, un vélo ergomètre ou une épreuve d'effort pharmacologique. Le Tango M2 a été spécialement conçu pour éliminer toutes les gênes dues au bruit, au mouvement ainsi qu'aux difficultés physiques liées aux épreuves d'effort cardiaque. L'interface mains libres et l'option de mesure SpO₂ font du Tango M2 une unité complète d'épreuve cardiaque.

L'enregistrement d'une mesure PA précise et fiable à des intervalles appropriés pendant une épreuve d'effort peut s'avérer difficile et contraignant pour les cliniciens et les techniciens de laboratoire médical. Le Tango M2 peut, par conséquent, être programmé pour effectuer une mesure précise au moment opportun et déclencher des mesures à un moment précis lors de chaque étape, ce qui accroît la fiabilité des résultats. Élaboré pour être employé avec notre brassard Orbit-K, le Tango M2 fonctionne avec notre algorithme DKA propriétaire qui fournit une performance exceptionnelle même dans l'environnement difficile d'un laboratoire d'épreuves d'effort.

Caractéristiques et avantages

Une intégration optimale : la communication automatisée avec votre système d'effort réduit le risque d'erreurs de transcription.

Mode PA sans effort : permet d'effectuer des mesures de la PA pendant la préparation du patient et la récupération sans signal ECG.

Mode Stat : permet d'effectuer plusieurs mesures de la PA automatisées répétées à intervalles brefs pour des situations d'urgence et critiques en termes de temps.

LCD couleur : facilité d'utilisation accrue avec un écran LCD couleur de 7 pouces.

Mesures vérifiées : l'affichage à l'écran permet de voir les bruits de Korotkoff.

Récupération des données : dépannage plus facile avec une mémoire d'une capacité de 300 mesures de la PA et fonction USB pour la récupération des mesures.

Mises à niveau sur place : un port USB permet d'effectuer des mises à niveau sur place, les utilisateurs sont ainsi assurés d'avoir toujours le logiciel actuel.



Options

- Kits à usage individuel (UI) pour un contrôle des infections accru
- Oxymétrie de pouls (SpO₂)
- ECG interne

Spécifications générales

Mesure de la PA : Auscultatoire, synchronisation d'ondes R à l'aide de l'analyse de bruits K, pour toutes les phases statiques et actives de l'épreuve d'effort. Oscillométrique, à l'aide de la pression pneumatique pour les mesures statiques uniquement.

Plage de mesure :

Mode DKA

Systolique : 40 - 270 mmHg Diastolique : 20 - 160 mmHg

Mode OSC

Systolique 40 - 260 mmHg Diastolique : 20 - 160 mmHg

Fréquence cardiaque : 40- 200 bpm

Interfaces : s'intègre à tous les systèmes ECG d'effort courants dotés de RS-232, BNC, câble ECG uniquement pour ECG interne & connexions USB.

Source ECG : primaire - À partir d'un système ECG d'effort intégré ou d'une autre source externe.

Secondaire - Option ECG interne à l'aide de V2, V6, RL (N)

Alimentation : entrée : 100 à 240 V c.a. @ 1,5 A, 50 à 60 Hz.

sortie : +9 V c.c. @ 5A Connecteur d'entrée type CEI 320.

Classification - Classe I, continu

Intervalles d'échantillonnage PA : à partir d'un système ECG d'effort intégré ou d'une autre source externe, ou intervalles de 1 à 20 minutes.

Caractéristiques physiques : 24,0 cm x 17,4 cm x 11,5 cm

Poids : 1,68 kg

Garantie : 2 ans de garantie standard pour le moniteur.

Précision : équivalent à un observateur entraîné ayant recours à la méthode auscultatoire avec un brassard/stéthoscope selon ANSI/AAMI/ISO 81060-2

Normes : CEI 60601-1:2005, CEI 60601-1-2:2007 (CEM), CEI 80601-2-30:2009, ISO 80601-2-61:2011, ISO 10993-1:2009, ISO 10993-5:2009, ISO 10993-10:2010, FDA 21CFR801.5, MDD, WEEE

Brassards tensiomètres Orbit-K

Le brassard tensiomètre breveté Orbit-K™ de SunTech a été spécialement développé pour les applications intégrant des épreuves d'effort cardiaque. Son manchon permet d'effectuer des mesures de la PA répétées et plus fiables car il maintient en place le brassard tensiomètre pendant toute la durée de l'épreuve d'effort cardiaque.

Les brassards tensiomètres Orbit-K permettent d'effectuer des mesures de la PA fiables, répétées, car ils sont maintenus en place pendant toute la durée de l'épreuve d'effort cardiaque et s'avèrent ainsi confortables pour le patient. Les brassards tensiomètres Orbit-K sont livrés en standard avec notre moniteur Tango M2. Il bénéficie d'une conception qui assure le positionnement du microphone le long de l'artère brachiale.




SunTech Medical[®]
The Difference in Clinical Grade[®]

Depuis plus de 30 ans, nous nous consacrons au développement de notre technologie de mesure de la pression artérielle reconnue à l'échelle mondiale, et si nous sommes certains de ne jamais rater le moindre battement – vous pouvez l'être également. C'est notre héritage. C'est SunTech Medical. **C'est la différence à l'échelon clinique.**



SunTech Medical, Inc.
507 Airport Boulevard, Suite 117
Morrisville, NC 27560-8200 USA
Tél. : + 1.919.654.2300
1.800.421.8626
Fax : +1.919.654.2301
SunTechMed.com



SunTech Medical, Ltd.
Oakfield Industrial Estate
Stanton Harcourt Road
Eynsham, Oxfordshire OX29 4TS
Grande-Bretagne
Tél. : + 44 (0) 1865.884.234
Fax : + 44 (0) 1865.884.235
SunTechMed.com

SunTech Medical (Shenzhen) Co., Ltd.
105 HuanGuan South Road, Suite 15 2~3/F
DaHe Community Guanlan,
LongHua District, Shenzhen
GuangDong PRC 518110
Tél. : + 86.755.29588810
+ 86.755.29588986 (Ventes)
+ 86.755.29588665 (S.A.V.)
Fax : + 86.755.29588829
SunTechMed.com.CN



Intertek
8765
MEDICAL
ELECTRICAL
EQUIPMENT



0413



Références SunTech Tango M2

Systèmes Tango M2

99-0088-00 Tango M2 sans ECG

99-0088-01 Tango M2 avec ECG

Pour un Tango M2 permettant un raccordement à un système d'épreuve d'effort spécifique, veuillez contacter le service après-vente.

Kits à usage individuel (UI) Tango M2

Une solution de brassard à usage unique adaptée au SunTech Tango M2.

(Le microphone de bruits K 12" n'est pas fourni avec ces kits)

98-0700-01	Kit à usage individuel Adulte petite taille	Circ. bras 17-25 cm
98-0700-02	Kit à usage individuel Adulte	Circ. bras 23-33 cm
98-0700-03	Kit à usage individuel Adulte, long	Circ. bras 23-33 cm
98-0700-04	Kit à usage individuel Adulte grande taille	Circ. bras 31-40 cm
98-0700-05	Kit à usage individuel Adulte grande taille, long	Circ. bras 31-40 cm
98-0235-01	Microphone de bruits K 12" pour kit à usage individuel	

Brassards Orbit-K

98-0062-21 Brassard Orbit-K™ Adulte petite taille avec microphone (18–27 cm)

98-0062-22 Brassard Orbit-K Adulte avec microphone (25-35 cm)

98-0062-25 Brassard Orbit-K Adulte Plus avec microphone (27-40 cm)

98-0062-23 Brassard Orbit-K Adulte grande taille avec microphone (32-44 cm)

Accessoires

91-0127-01 Câble patient. 15'

91-0004-00 Câble patient ECG (pour Tango M2 avec ECG)

98-0057-00 RS-232 pour le kit d'adaptation USB

98-0233-01 Kit LPXpod

52-0003-00 LPXpod Pulse avec capteur à clip pour doigt adulte

91-0125-01 Câble d'oxymètre LPXpod

91-0129-00 Microphone de bruits K 18" Orbit-K™

19-0012-01 Bloc d'alimentation, 9V @ 5A 120/240V, terre isolée

99-0027-39 Kit de maintenance préventive Tango M2

(Contient 1 brassard Adulte Plus avec microphone, 1 brassard Adulte grande taille avec microphone et 1 câble patient Tango M2)

36-0001-01 Pince pour potence

98-0003-00 Bracelet